

## Technische Information

### DACHSTEINFARBE

#### Werkstoffbezogene Daten

**Werkstoffart:** Wetterbeständige Sanierfarbe für Dachflächen mit mind. 5 % Neigung

**Verwendungszweck:** Spezial-Beschichtung für alte und neue Dachflächen aus Dachziegel, Eternit, Zink- und Aluminiumflächen mit mindestens 5 % Dachneigung.

**Achtung:** Nicht geeignet für Naßdächer !

**Eigenschaften:** Matte, elastische Dachsteinfarbe, wetterbeständig nach VOB TeilC, DIN 18363, alterungs-, alkali- und farbtönenbeständig, fungizid und algizid eingestellt.

**Bindemittelbasis:** Kunststoffdispersion nach DIN 55947

**Dichte:** Ca. 1,28 - 1,32 g/cm<sup>3</sup> je nach Farbton

**Verdünnungsmittel:** Nur Wasser

**Glanzgrad:** Matt

**Lagerung:** Kühl, aber frostfrei. Anbruchgebilde gut verschliessen.

**Verbrauch:** Ca. 180 -200 ml/m<sup>2</sup> bei einem Anstrich

**Mindestverarbeitungstemperatur:** + 5<sup>0</sup> C für Material und Untergrund

**Trockenzeiten:** Unter Normalbedingungen (20<sup>0</sup> C und 65 % Luftfeuchte)

**oberflächentrocken:** nach 2 Stunden - **überstreichbar:** nach 8 Stunden

**Regendicht:** nach 24 Stunden

**Farbtöne:** Oxidrot, ziegelrot, rotbraun, schiefergrau

Sondertöne: Anthrazit, dunkelbraun, nussbraun, resedagrün

**Verpackung:** Kunststoffgebilde in: 5 Liter / 10 Liter

#### Kennzeichnung und Entsorgung

**Kennzeichnung:** GefStoffV: entfällt VbF: entfällt

GGVS/GGVE: entfällt

**Produkt-Code:** M-DF 02  
(Selbsteinstufung)

**WGK:** 1 (

**Inhaltsstoffdeklaration:** Produkt enthält Kunststoffdispersion, org. und anorganische Pigmente, Konservierungsmittel, Lösemittel, Additive und Wasser.

**Produkt enthält Konservierungsmittel (isothiazolinhaltig) !**

**VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV:** Produktkategorie c (Wb) mit Grenzwerten von 75 g/l (2007) und 40 g/l (2010) VOC.

**Max. VOC-Gehalt: 30 g/l.**

**Entsorgungshinweise:** Nur restentleerte (pinselreine) Gebilde zum Recycling geben.

Eingetrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben und Lacke oder als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der örtlichen Sondermüll-Sammelstelle als Abfälle von Farben auf Wasserbasis entsorgen.

**EAK-Abfallschlüsselnummern:**

080105 - ausgehärtete Farben und Lacke  
080103 - Abfälle von Farben und Lacken auf Wasserbasis  
170904 - Baustellenabfälle

**Verarbeitungshinweise**

**Untergründe und Vorbehandlung:** Für alle Beschichtungsarbeiten ist ein trockener, fester und tragfähiger Untergrund erforderlich. Dabei ist auf die bei der VOB, Teil C, DIN 18363 unter Abs. 3.1.1 genannten Punkte zu achten.

**Dachziegel:** Mit Hochdruck-Reiniger abspritzen, Moos- Algen- und Flechtenbefall restlos entfernen.  
Anschließend Behandlung mit SANIERLÖSUNG gegen Algen etc. oder ähnlichen Produkten.  
Nach völliger Durchtrocknung erfolgt auf stark saugenden Flächen eine Grundierung mit TIEFGRUND LH.

**Beton:** Trennmittelrückstände, sowie kreidende oder sandende Substanzen entfernen. Anschließend mit TIEFGRUND LF, bei stark saugenden Untergründen mit TIEFGRUND LH grundieren.

**Bitte Beachten: Alle Grundierungen nicht im Spritzverfahren aufbringen !**

**Anstrichaufbau:**

Nach entsprechender, fachgerechter Vorbehandlung des Untergrundes (siehe oben), kann DACHSTEINFARBE für den Grundanstrich mit max. 5 % Wasser verdünnt werden. Anschliessend 1 - 2 Deckanstriche unverdünnt.

**Auftragsverfahren**

**Auftragsverfahren:** Es kann gestrichen, gerollt und gespritzt (auch airless) werden.

**Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser.**

**Besondere Hinweise**

Vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

In den Pausen Arbeitsgeräte in der Farbe aufbewahren oder mittels Haushaltsfolie umwickeln (keine Antrocknung ).

**Sicherheitsratschläge**

Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Bei

Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nicht in die

Kanalisation gelangen lassen. Nicht ausgehärtete Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altlacke

abgeben. Ausgehärtetes Material kann über den Restmüll entsorgt werden. Vor Kindern geschützt aufbewahren.

**Wir verweisen besonders auf unser Sicherheitsdatenblatt!**

In dieser technischen Information können nicht alle Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung angesprochen werden. Deshalb sollte in schwierigen Fällen Beratung eingeholt werden. Unsere Ausführungen entsprechen dem heutigen Stand der Technik und unseren Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann weder aus unseren Angaben, noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Der Anwender kann nicht davon entbunden werden, unsere Produkte in eigener Verantwortung auf Eignung für den entsprechenden Verwendungszweck unter Objektbedingungen zu prüfen.

Bei Neuauflage verliert diese Information ihre Gültigkeit.  
Stand: Juli 2006

**widu-Farben - Menke GmbH**

Sundernstr. 63 - D-32130 Enger  
Postfach 105 - D-32121 Enger

Tel. 05224 - 9908-0  
Fax 05224 - 990825