

## Technische Information

### DUOLAST-GRUNDFILM

#### Werkstoffbezogene Daten

**Werkstoffart:** Plastoelastische Zwischenbeschichtung im DUOLAST-ELASTIK-System

**Verwendungszweck:** Plastoelastische, rissüberbrückende Zwischenbeschichtung im DUOLAST-ELASTIK-System zur dauerhaften Armierung von Haar- und Schwundrissen auf Putz- oder Betonflächen sowie zur Einbettung von Armierungsgewebe.

**Eigenschaften:** Unpigmentierter, rissüberbrückender Zwischenanstrich als sicheres Fundament für nachfolgende Deckanstriche im DUOLAST-ELASTIK-System. Festhaftend, plastoelastisch, kältestabil, transparent auftrocknend.

**Bindemittelbasis:** Kunststoffdispersion nach DIN 55947

**Dichte:** Ca. 1,05 g/cm<sup>3</sup>

**Verdünnungsmittel:** Nur Wasser

**Glanzgrad:** Seidenglänzend

**Lagerung:** Kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde gut verschliessen.

**Verbrauch:** Ca. 300 ml/m<sup>2</sup> bei einem Anstrich sollte nicht unterschritten werden

**Mindestverarbeitungstemperatur:** + 5<sup>0</sup> C für Material und Untergrund

**Trockenzeiten:** Unter Normalbedingungen (20<sup>0</sup> C und 65 % Luftfeuchte)

**oberflächentrocken:** - **überstreichbar:** nach 24 Stunden\*

**Regendicht:**

\* Vor dem Überstreichen auf einwandfreie Durchtrocknung achten. Oberfläche darf nicht milchig-trübe aussehen !

**Farbtöne:** Farblos, transparent

**Verpackung:** Kunststoffgebinde in: 12,5 Liter

#### Kennzeichnung und Entsorgung

**Kennzeichnung:** GefStoffV: entfällt VbF: entfällt GGVS/GGVE: entfällt

**Produkt-Code:** M-GF 01 **WGK:** 1 ( Selbsteinstufung )

**Inhaltsstoffdeklaration:** Produkt enthält Kunststoffdispersion, Konservierungsmittel, Lösemittel, Additive und Wasser.

**Produkt enthält Konservierungsmittel (isothiazolinhaltig) !**

**VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV:** Produktkategorie h (Wb) mit Grenzwerten von 50 g/l (2007) und 30 g/l (2010) VOC.

**Max. VOC-Gehalt: 25 g/l.**

**Entsorgungshinweise:** Nur restentleerte (pinselreine) Gebinde zum Recycling geben.

Eingetrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben und Lacke oder als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der örtlichen Sondermüll-Sammelstelle als Abfälle von Farben auf Wasserbasis entsorgen.

**EAK-Abfallschlüsselnummern:**

080105 - ausgehärtete Farben und Lacke

080103 - Abfälle von Farben und Lacken auf Wasserbasis

170904 - Baustellenabfälle

## **Verarbeitungshinweise**

**Untergründe und Vorbehandlung:** Für alle Beschichtungsarbeiten ist ein trockener, fester und tragfähiger Untergrund erforderlich. Dabei ist auf die bei der VOB, Teil C, DIN 18363 unter Abs. 3.1.1 genannten Punkte zu achten.

Siehe Merkblatt „Untergründe und Verarbeitungshinweise im DUOLAST-ELASTIK-System“

### **Anstrichaufbau:**

Nach entsprechender, fachgerechter Vorbehandlung des Untergrundes (siehe oben) wird DUOLAST-GRUNDFILM unverdünnt, satt und gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen.

## **Auftragsverfahren**

**Auftragsverfahren:** Es kann gestrichen und gerollt werden.

**Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser.**

## **Besondere Hinweise**

Vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. In den Pausen Arbeitsgeräte in der Farbe aufbewahren oder mittels Haushaltsfolie umwickeln (keine Antrocknung).

**Nicht mit anderen Anstrichmitteln vermischen !**

## **Sicherheitsratschläge**

Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht ausgehärtete Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altlacke abgeben. Ausgehärtetes Material kann über den Restmüll entsorgt werden. Vor Kindern geschützt aufbewahren.

**Wir verweisen besonders auf unser Sicherheitsdatenblatt!**

In dieser technischen Information können nicht alle Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung angesprochen werden. Deshalb sollte in schwierigen Fällen Beratung eingeholt werden. Unsere Ausführungen entsprechen dem heutigen Stand der Technik und unseren Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann weder aus unseren Angaben, noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Der Anwender kann nicht davon entbunden werden, unsere Produkte in eigener Verantwortung auf Eignung für den entsprechenden Verwendungszweck unter Objektbedingungen zu prüfen.

Bei Neuauflage verliert diese Information ihre Gültigkeit.

Stand: Juli 2006

### **widu-Farben - Menke GmbH**

Sundernstr. 63 - 32130 Enger  
Postfach 105 - 32121 Enger

Tel. 05224 - 9908-0  
Fax 05224 - 990825