

Technische Information

TAPEZIER-VORSTREICHFARBE

Werkstoffbezogene Daten

Werkstoffart: Gebrauchsfertige Roll- und Spachtelmakulatur für Innen

Verwendungszweck: Gebrauchsfertige, pigmentierte Roll- und Spachtelmakulatur als idealer Untergrund für Tapeten und andere hochwertige Wandbeläge. Als Flächenspachtel zum Ausgleichen und Glätten unebener Decken und Wände.

Eigenschaften: Verfilzender, elastischer Spezialanstrich mit guten Verarbeitungseigenschaften und guter Haftung auf mineralischen sowie anderen tragfähigen Untergründen. Superleichtes Wiederablösen von alten Tapeten. Der trockene Film (Dickschicht) isoliert nikotinhaltige Untergründe, egalisiert Spannungen und nimmt Feuchtigkeit auf.

Bindemittelbasis: Celluloseether

Pigmentbasis: Cellulosefaser und Spezial-Extender

Dichte: ca 1,44 g / cm³

Verdünnungsmittel: Wasser

Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Max. 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde lagerfähig.

Verbrauch: Ca. 130 - 170 g / m² je nach Auftragsstärke

Verarbeitungstemperatur: Über + 5⁰ C für Material und Untergrund

Trockenzeit: Unter Normalbedingungen (20⁰ C und 65 % Luftfeuchte) oberflächentrocken nach 4 Stunden - Nach 24 Stunden tapezierbar.

Farbton: Weiß

Verpackung: Kunststoffgebinde 10 kg / 20 kg

Kennzeichnung und Entsorgung

Kennzeichnung: GefStoffV: entfällt VbF: entfällt

GGVS/GGVE: entfällt

Produkt-Code: M-DF 01

WGK: 1 (

Selbsteinstufung)

VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV: Produktkategorie g (Wb) mit Grenzwerten von 50 g/l (2007) und 30 g/l (2010) VOC.

Max. VOC-Gehalt: 0,1 g/l.

Entsorgungshinweise: Nur restentleerte (pinselreine) Gebinde zum Recycling geben.

Eingetrocknete Materialreste können als Baustellenabfälle oder als ausgehärtete Farben und Lacke entsorgt werden.

Flüssige Materialreste bei der örtlichen Sondermüll-Sammelstelle entsorgen.

EAK-Abfallschlüsselnummern:

080105 - ausgehärtete Farben und Lacke

080103 - Abfälle von Farben und Lacken auf Wasserbasis

170904 - Baustellenabfälle

Untergründe

Geeignete Untergründe: Für alle Beschichtungsarbeiten ist ein trockener, fester und tragfähiger Untergrund erforderlich. Dabei ist auf die bei der VOB, Teil C, DIN 18363 unter Abs. 3.1.1 genannten Punkte zu achten. Alle mineralischen Untergründe und tragfähige Altanstriche sind geeignet.

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungshinweise: TAPEZIER-VORSTREICHFARBE kann mit der Rolle direkt aus dem Eimer verarbeitet werden. Das Material ist dabei gleichmäßig zu verteilen. Durch Zugabe von lösemittelfreiem Tiefgrund kann die Verarbeitungskonsistenz eingestellt werden. Zur Flächenspachtelung muß das Material unverdünnt mit einem Glättspachtel aufgezogen werden. Die Fläche ist nach dem Durchtrocknen gut schleifbar.

Es kann gestrichen, gerollt und gespachtelt werden.

Geräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Besondere Hinweise

Mindestverarbeitungstemperatur: + 5⁰ C für Material und Untergrund

Sicherheitsratschläge

Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht ausgehärtete Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altlacke abgeben. Ausgehärtetes Material kann über den Restmüll entsorgt werden. Vor Kindern geschützt aufbewahren.

Wir verweisen besonders auf unser Sicherheitsdatenblatt!

In dieser technischen Information können nicht alle Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung angesprochen werden. Deshalb sollte in schwierigen Fällen Beratung eingeholt werden. Unsere Ausführungen entsprechen dem heutigen Stand der Technik und unseren Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann weder aus unseren Angaben, noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Der Anwender kann nicht davon entbunden werden, unsere Produkte in eigener Verantwortung auf Eignung für den entsprechenden Verwendungszweck unter Objektbedingungen zu prüfen.

Bei Neuauflage verliert diese Information ihre Gültigkeit.

Stand: Juli 2006

widu-Farben - Menke GmbH

Sundernstr. 63 - 32130 Enger
Postfach 105 - 32121 Enger

Tel. 05224 - 9908-0
Fax 05224 - 990825