

Verarbeitungshinweise

Ansatz als streichfähiger Tapetenuntergrund: 1 Teil Feinmakulatur mit 6 Teilen Wasser
Ansatz als spachtelfähiger Tapetenuntergrund: 1 Teil Feinmakulatur mit 3 Teilen Wasser

widu FEINMAKULATUR in ein Gefäß entleeren und die erforderliche (wie oben beschrieben) Wassermenge zugeben. Gleichmäßig untermischen und nach dem Aufquellen nochmals durchrühren. Danach wird der nun gebrauchsfertige Tapetenuntergrund mit einer kurzen Deckenbürste gleichmäßig auf den trockenen und sauberen Untergrund aufgetragen. Auf den durchgetrockneten Film kann sofort tapeziert werden. Zur Flächenspachtelung wird der spachtelfähige Ansatz gleichmäßig mit einem Glättspan aufgezogen. Die erzielte Fläche ist nach den Durchtrocknen gut schleifbar.

Es kann gestrichen oder gespachtelt werden.
Geräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Besondere Hinweise

Mindestverarbeitungstemperatur: + 5⁰ C für Material und Untergrund

Sicherheitsratschläge

Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht ausgehärtete Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altlacke abgeben. Ausgehärtetes Material kann über den Restmüll entsorgt werden. Vor Kindern geschützt aufbewahren.

Wir verweisen besonders auf unser Sicherheitsdatenblatt!

In dieser technischen Information können nicht alle Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung angesprochen werden. Deshalb sollte in schwierigen Fällen Beratung eingeholt werden. Unsere Ausführungen entsprechen dem heutigen Stand der Technik und unseren Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann weder aus unseren Angaben, noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Der Anwender kann nicht davon entbunden werden, unsere Produkte in eigener Verantwortung auf Eignung für den entsprechenden Verwendungszweck unter Objektbedingungen zu prüfen.

Bei Neuauflage verliert diese Information ihre Gültigkeit.

Stand: September 2003

widu-Farben - Menke GmbH

Sundernstr. 63 - 32130 Enger
Postfach 105 - 32121 Enger

Tel. 05224 - 9908-0
Fax 05224 - 990825