

Technische Information

LATEX-BINDEMittel LF

Werkstoffbezogene Daten

Werkstoffart: Lösemittelfreies, farbloses Grundierkonzentrat

Verwendungszweck: Zur Grundierung von ungleichmäßig saugenden Untergründen im Innen- und Außenbereich. Für farblose, seidengänzende oder seidenmatte Überzüge auf matten Anstrichen, Plastiken, Malereien, und Tapeten im Innenbereich. Zur Veredelung von Wandfarben und als Zusatz von Tapetenkleister.

Die geruchsarme, lösemittelfreie Einstellung ermöglicht den Einsatz besonders im Wohnbereich, Räumen, die der Herstellung und Lagerung von Lebensmittel dienen und Räumen ohne ex-geschützte Installation.

Eigenschaften: Wasserverdünnbar, umweltverträglich, lösemittelfrei, transparent aufrocknend, vergilbungsbeständig, hervorragende Verfestigung, leichte Verarbeitung, diffusionsfähig

Bindemittelbasis: Kunststoffdispersion nach DIN 55947

Dichte: Ca. 1,04 g/cm³

Verdünnungsmittel: Wasser

Glanzgrad: Seidengänzend bis matt je nach Verdünnungsgrad

Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Anbruchgebände gut verschliessen.

Verbrauch: Ca. 50 -150 ml/m² je nach Verdünnung und Saugfähigkeit des Untergrundes

Trockenzeiten: Unter Normalbedingungen (20⁰ C und 65 % Luftfeuchte)
oberflächentrocken: nach 60 Minuten - **überstreichbar:** nach 6 Stunden

Verpackung: Kunststoffgebände in: 750 ml / 2, 5 Liter / 10 Liter

Kennzeichnung und Entsorgung

Kennzeichnung: GefStoffV: entfällt VbF: entfällt

GGVS/GGVE: entfällt

Produkt-Code: M-GF 01

WGK: 1 (

Selbsteinstufung)

Inhaltsstoffdeklaration: Produkt enthält Kunststoffdispersion, Konservierungsmittel, Additive und Wasser.

VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV: Produktkategorie h (Wb) mit Grenzwerten von 50 g/l (2007) und 30 g/l (2010) VOC.

Max. VOC-Gehalt: 40 g/l.

Entsorgungshinweise: Nur restentleerte (pinselreine) Gebände zum Recycling geben.

Eingetrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben und Lacke oder als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der örtlichen Sondermüll-Sammelstelle als Abfälle von Farben auf Wasserbasis entsorgen.

EAK-Abfallschlüsselnummern:

080105 - ausgehärtete Farben und Lacke

080103 - Abfälle von Farben und Lacken auf Wasserbasis

Verarbeitungshinweise

Untergründe und Vorbehandlung: Für alle Beschichtungsarbeiten ist ein trockener, fester und tragfähiger Untergrund erforderlich. Dabei ist auf die bei der VOB, Teil C, DIN 18363 unter Abs. 3.1.1 genannten Punkte zu achten. Schlecht haftende Anstriche restlos entfernen. Neuputz und Beton mindestens 14 Tage unbehandelt lassen.

widu LATEX-BINDEMITTEL LF auf festen, schwach saugenden Untergründen mindestens bis 1 : 2 mit Wasser verdünnen. Auf stark saugenden Untergründen bis 1 : 4 mit Wasser verdünnen.

Für seidenglänzende Überzüge widu LATEX-BINDEMITTEL LF unverdünnt, für seidenmatte Überzüge 1 : 2 mit Wasser verdünnt verarbeiten. Gering gebundene Wandfarben können durch Zusatz von 5 - 10 % widu LATEX-BINDEMITTEL LF in der Waschbeständigkeit verbessert werden.

Bei schweren Tapeten sollte dem Tapetenkleister bis zu 20 % widu LATEX-BINDEMITTEL LF zugesetzt werden.

Auftragsverfahren

Auftragsverfahren: Es kann gestrichen, gerollt und gespritzt (auch airless) werden.

Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser.

Besondere Hinweise

Vor Gebrauch gut aufschütteln. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

In den Pausen Arbeitsgeräte mittels Haushaltsfolie umwickeln (keine Antrocknung).

Mindestverarbeitungstemperatur: + 5° C für Material und Untergrund

Sicherheitsratschläge

Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Berührung mit Haut und Augen vermeiden.

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nicht in die

Kanalisation gelangen lassen. Nicht ausgehärtete Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altlacke

abgeben. Ausgehärtetes Material kann über den Restmüll entsorgt werden. Vor Kindern geschützt aufbewahren.

Wir verweisen besonders auf unser Sicherheitsdatenblatt!

In dieser technischen Information können nicht alle Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung angesprochen werden. Deshalb sollte in schwierigen Fällen Beratung eingeholt werden. Unsere Ausführungen entsprechen dem heutigen Stand der Technik und unseren Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann weder aus unseren Angaben, noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Der Anwender kann nicht davon entbunden werden, unsere Produkte in eigener Verantwortung auf Eignung für den entsprechenden Verwendungszweck unter Objektbedingungen zu prüfen.

widu-Farben - Menke GmbH
Sundernstr. 63 - 32130 Enger
Postfach 105 - 32121 Enger

Tel. 05224 - 9908-0
Fax 05224 - 990825