

TECHNISCHE INFORMATIONEN



BLÄUESPERRGRUND

Grundierung für Hölzer zur Bekämpfung von Bläuepilzen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Verpackung: Blechgebinde mit 1 Ltr. und 6 Ltr. Inhalt

Eigenschaften: Lösemittelhaltige, mit besonderen Fungiziden ausgerüstete Holzgrundierung zur Bekämpfung von Bläue- und Fäulnispilzen. BLÄUESPERRGRUND hat gute Tiefenwirkung und bekämpft die Pilze und Sporen auch in tieferen Holzschichten. BLÄUESPERRGRUND ist geruchsarm. Der Einsatz in Innenräumen sollte nur bei bereits befallenen Hölzern erfolgen.

Anwendung: Zum Bekämpfen und Verhindern von Bläuepilzbefall sowie allen anderen Fäulnispilzen in Hölzern jeglicher Art, insbesondere Weichhölzern.

TECHNISCHE DATEN

Spez. Gewicht: 0,81

Rohstoffbasis: Natürliche Öle, Fungizide und Benzine.

Verdunstungsgrad: etwa wie Wasser

VERARBEITUNGSHINWEISE

Anmischen: BLÄUESPERRGRUND wird in der Regel im Anlieferungszustand verarbeitet.

Bei zweimaligem Auftrag sollte der erste Anstrich bis zu 20% mit TERPENTIN-ERSATZ verdünnt werden.

Verarbeitung: BLÄUESPERRGRUND wird in der Regel mit dem Pinsel oder einem Flächenstreicher aufgetragen.

Im Normalfall ist ein Anstrich ausreichend. Bei mehreren Anstrichen ist nass in nass zu arbeiten, wobei der erste Anstrich verdünnt werden kann.

Nach der Trocknung kann mit den üblichen Farben, Lacken und Lasuren weitergearbeitet werden. Auch Dispersionslacke sind als Decklacke geeignet.

Verbrauch: 150-200 ml/m² je Art und Saugfähigkeit des Untergrundes.

Reinigung der Werkzeuge: Mit PINSELREINIGER

Lagerung: kühl, aber frostfrei. Gebinde gut verschließen.

KENNZEICHNUNG

Gefahrenhinweise:

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen

Sicherheitsratschläge:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; diesen Stoff und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Nicht großflächig für Wohn- und Aufenthaltsräume verwenden. Beim Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

Kann bei bereits sensibilisierten Personen allergische Reaktionen hervorrufen.

GGVS: entfällt, UN: entfällt, VbF: entfällt, WGK: 2

Entsorgung: nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Abfallschlüssel gemäß EAK: 080111

Alle Angaben dieser Technischen Information beruhen auf exakt durchgeführten Versuchen unserer Anwendungs- und Entwicklungsabteilung und den hieraus gewonnenen Erkenntnissen sowie in der Praxis gesammelten Erfahrungen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Daten und Empfehlungen muß jedoch im Hinblick auf die unterschiedlichen Verarbeitungsvoraussetzungen ausgeschlossen werden. Da Anwendung und Verarbeitungsmethoden ausserhalb unseres Einflusses liegen, muß der Verarbeiter sich den jeweils gegebenen Bedingungen anpassen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt und dessen Anwendung den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Änderungen die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Angaben ungültig. Bei weiteren Fragen oder Problemen berät Sie gern und unverbindlich unsere Abteilung Anwendungstechnik. Dr.M 11/02