

TECHNISCHE INFORMATIONEN



LIGNOLEUM N

Gebrauchsfertiges, geruchsarmes und naturbraunes Holzschutzmittel für Außen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Verpackung: Blechbinde mit 1, 5, 10 und 30 Liter Inhalt.

Eigenschaften: Lignoleum N ist eine teerölfreie, auf Basis Naturasphalt und nativen, trocknenden Ölen aufgebaute Holzschutzlasur mit fungizider Ausrüstung. Auf Grund seines hervorragenden Eindringvermögens und seiner fungiziden Wirkung bietet es einen ausgezeichneten Holzschutz.

Anwendung: Lignoleum N kann für alle üblichen Hölzer im Außenbereich eingesetzt werden. Es eignet sich besonders für Jägerzäune, Palisaden, Pergolen, Gartenbauhölzer u.v.a.

TECHNISCHE DATEN

Spez. Gewicht: 0,83

Rohstoffbasis: Naturasphalt und native, trocknende Öle gelöst in Benzinen.

Flammpunkt: 65 °C

VERARBEITUNGSHINWEISE

Anmischen: Lignoleum N wird im Anlieferungszustand verarbeitet.

Verarbeitung: Lignoleum N kann mit den üblichen Werkzeugen wie Pinsel, Flächenstreicher, Quast, Rolle oder mit der Spritzpistole verarbeitet werden.

Es eignet sich hervorragend für die Druckimprägnierung. Auch ist der Auftrag im Tauchbad möglich.

In der Regel genügt ein zweimaliger Anstrich, wobei eine Zwischentrocknung eingehalten werden sollte. Frisch gestrichene Flächen sollten vor Regen geschützt werden. Ein nachfolgender Anstrich mit einer herkömmlichen Lasur oder mit einer deckenden Farbe sollte nicht erfolgen, da ein Durchbluten nicht auszuschließen ist.

Verbrauch: 100-200 ml/m² pro Anstrich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Reinigung der Werkzeuge: Die Reinigung der Werkzeuge muß sofort nach Gebrauch erfolgen. Hierfür eignet sich PINSELREINIGER besonders gut.

Lagerung: Kühl und frostfrei lagern. Gebinde gut verschließen.

KENNZEICHNUNG

Gefahrenhinweise:

Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitsratschläge:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Dämpfe und Spritznebel nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nicht in bewohnten Räumen verwenden.

GGVS: entfällt UN-Nr: entfällt VbF: A III, WGK: 2

Entsorgung: Sondermüll, nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Abfallschlüssel gemäß EAK: 080111

Alle Angaben dieser Technischen Information beruhen auf exakt durchgeführten Versuchen unserer Anwendungs- und Entwicklungsabteilung und den hieraus gewonnenen Erkenntnissen sowie in der Praxis gesammelten Erfahrungen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Daten und Empfehlungen muss jedoch im Hinblick auf die unterschiedlichen Verarbeitungsvoraussetzungen ausgeschlossen werden. Da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen, muss der Verarbeiter sich den jeweils gegebenen Bedingungen anpassen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt und dessen Anwendung den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Änderungen die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Angaben ungültig. Bei weiteren Fragen oder Problemen berät Sie gern und unverbindlich unsere Abteilung Anwendungstechnik. Dr.M 11/02