

Technische Information

TEBO-FIX LF

Werkstoffbezogene Daten

Werkstoffart: Lösemittelfreie Fixierung für Textilbeläge mit Vliesrücken

Verwendungszweck: Im Innenbereich als Haftmittel für Textilbeläge mit Vliesrücken auf gespachtelten Untergründen sowie auf wasserunempfindlichen Nutzböden wie z. B. Natur- und Kunststeinböden, versiegeltem Parkett, PVC- und CV-Böden im privaten Wohnbereich.

Leichte und saubere Wiederaufnahme des Belages ohne Beschädigung des Untergrundes bei Renovierungen in Mietwohnungen etc. Als Alternative zur losen Verlegung des Belages.

Eigenschaften: Rollfähiger, wasserablösbarer, lösemittelfreier Haftkleber, der nach Durchtrocknung einen dauerhaft klebrigen, mit Wasser wieder entfernbaren Klebefilm ergibt. Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizungen und Naßshampoonierung. Stuhlrollenfest, verhindert Wellen und Beulen des Belages.

Bindemittelbasis: Kunststoffdispersion nach DIN 55947

Dichte: Ca. 1,04 g/cm³

Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Anbruchgebände gut verschliessen. Ungeöffnetes Gebände ist ca. 1 Jahr lagerfähig.

Verbrauch: 70 - 120 g/m² je nach Auftragsstärke und Untergrund

Trockenzeiten: Unter Normalbedingungen (20⁰ C und 65 % Luftfeuchte)
durchgetrocknet: nach ca. 30 - 60 Minuten je nach Auftragsstärke

Farbton: Weiß, transparent aufrocknend

Verpackung: Kunststoffgebände in: 1 kg / 3 kg / 10 kg

Kennzeichnung und Entsorgung

Kennzeichnung: GefStoffV: entfällt VbF: entfällt
GGVS/GGVE: entfällt

Produkt-Code: Giscode D1

WGK: 1 (Selbsteinstufung)

Inhaltsstoffdeklaration: Produkt enthält Kunststoffdispersion, Konservierungsmittel, Weichmacher, Additive und Wasser.

Entsorgungshinweise: Eintrocknete Materialreste können als Baustellenabfälle, Klebemittelabfälle (ausgehärtet) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Abfallschlüsselnummern:

55906 - ausgehärtete Klebemittelabfälle

91206 - Baustellenabfälle

55905 - nicht ausgehärtete Klebemittelabfälle

Verpackungen:

Nur restentleerte (pinselreine) Verpackungen zum Recycling geben. Nicht ausgehärtete

Materialreste wie Produkt entsorgen.

Verarbeitungshinweise

Untergründe und Vorbehandlung: Für alle „Bodenbelagarbeiten“ ist ein trockener, fester und tragfähiger Untergrund erforderlich. Dabei ist auf die bei der VOB, Teil C, DIN 18365 unter Abs. 3.1.1 genannten Punkte zu achten.

Zum Kleben ist ein trockener, fester und tragfähiger Untergrund notwendig, frei von Staub, Schmutz, Fett, Öl, Wachs und anderen Trennmitteln. Nicht festhaftende Farb-, Putz- und Kleberreste etc. sind restlos zu entfernen. Unebene Flächen mit FLIESSPACHTEL ausgleichen. Vorhandene Nutzböden müssen fest auf dem Untergrund haften. Reste von Glanz-, Pflegemittelschichten und Fett mit Grundreiniger entfernen.

Verarbeitungshinweise: Gebinde gut aufschütteln und Inhalt in einen sauberen Eimer geben.

TEBO-FIX LF (auf Raumtemperatur gebracht!) mit einer Schaumstoffrolle mittels Abstreifgitter gleichmäßig auf den Untergrund auftragen.

Trockenzeit ca. 30 - 60 Minuten.

Nach transparenter Auftrocknung, Bodenbelag ins Fixierbett einlegen und vollflächig festreiben.

Nicht angetrocknete Fixierreste mit lauwarmen Wasser entfernen.

Das **Ablösen des Belages** erfolgt durch Abziehen. Verbleibende Rückstände ca. 10 Minuten mit spülmittelhaltigem Wasser einweichen und anschließend mit Spachtel entfernen.

Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser.

Besondere Hinweise

Verarbeitungstemperatur: Optimal zwischen + 18⁰ C und + 25⁰ C (Bodentemperatur)

Einlegezeit: Mehrere Stunden
sofort

Belastbarkeit:

Sicherheitsratschläge

Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Bei

Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nicht in die

Kanalisation gelangen lassen. Nicht ausgehärtete Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altlacke

abgeben. Ausgehärtetes Material kann über den Restmüll entsorgt werden. Vor Kindern geschützt aufbewahren.

Wir verweisen besonders auf unser Sicherheitsdatenblatt!

In dieser technischen Information können nicht alle Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung angesprochen werden. Deshalb sollte in schwierigen Fällen Beratung eingeholt werden. Unsere Ausführungen entsprechen dem heutigen Stand der Technik und unseren Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann weder aus unseren Angaben, noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Der Anwender kann nicht davon entbunden werden, unsere Produkte in eigener Verantwortung auf Eignung für den entsprechenden Verwendungszweck unter Objektbedingungen zu prüfen.

Bei Neuauflage verliert diese Information ihre Gültigkeit.
Stand: März 2003

widu-Farben - Menke GmbH
Sundernstr. 63 - 32130 Enger
Postfach 105 - 32121 Enger

Tel. 05224 - 9908-0
Fax 05224 - 990825