

Technische Information

EINSEITKLEBER LF

Werkstoffbezogene Daten

Werkstoffart: Lösemittelfreier Multi-Klebstoff für viele Anwendungsbereiche

Verwendungszweck: Im Innenbereich als lösemittelfreier Universalkleber für PVC-Beläge in Bahnen und Fliesen, CV-Beläge, Linoleum und Teppichböden mit unterschiedlichen Rückenausstattungen.

Eigenschaften: Spachtelfähiger Kleber mit hoher Anfangsklebkraft, lösemittelfrei gemäß TRGS 610, geeignet für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und Fußbodenheizung.

Bindemittelbasis: Kunstharz-Dispersion

Dichte: Ca. 1,3 g/cm³

Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Anbruchgebände gut verschliessen.

Verbrauch: 300 - 750 g/m² je nach Auftragsstärke, Untergrund und Rückenausstattung

Trockenzeiten: Unter Normalbedingungen (20⁰ C und 65 % Luftfeuchte)
durchgetrocknet: nach 18 - 24 Stunden je nach Auftragsstärke

Farbton: Beige

Verpackung: Kunststoffgebände in: 3,5 kg / 7 kg / 14 kg

Kennzeichnung und Entsorgung

Kennzeichnung: GefStoffV: entfällt VbF: entfällt
GGVS/GGVE: entfällt

Produkt-Code: Giscode D1

WGK: 1 (Selbsteinstufung)

Inhaltsstoffdeklaration: Produkt enthält Kunststoffdispersion, Kalkspat, Silikate, Konservierungsmittel, Weichmacher, Additive und Wasser.

Entsorgungshinweise: Eingetrocknete Materialreste können als Baustellenabfälle, Klebemittelabfälle (ausgehärtet) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Abfallschlüsselnummern:

55906 - ausgehärtete Klebemittelabfälle

91206 - Baustellenabfälle

55905 - nicht ausgehärtete Klebemittelabfälle

Verpackungen:

Nur restentleerte (pinselreine) Verpackungen zum Recycling geben. Nicht ausgehärtete Materialreste wie Produkt entsorgen.

Verarbeitungshinweise

Untergründe und Vorbehandlung: Für alle „Bodenbelagarbeiten“ ist ein trockener, fester und tragfähiger Untergrund erforderlich. Dabei ist auf die bei der VOB, Teil C, DIN 18365 unter Abs. 3.1.1 genannten Punkte zu achten.

Zum Kleben ist ein trockener, fester und tragfähiger Untergrund notwendig, frei von Staub, Schmutz, Fett, Öl, Wachs und anderen Trennmitteln. Nicht festhaftende Farb-, Putz- und Kleberreste etc. sind restlos zu entfernen. Unebene Flächen mit FLIESSPACHTEL ausgleichen. Vorhandene Nutzböden müssen fest auf dem Untergrund haften.

Verarbeitungshinweise:

Den zugeschnittenen Belag zur Hälfte zurückschlagen; danach widu EINSEITKLEBER LF mit einem Zahnpachtel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Nach kurzer Ablüftzeit von 10 - 15 Minuten - bei PVC-Fliesen ggf. etwas länger- den Belag einlegen und gründlich festreiben. Zweckmäßigerweise nach 30 - 45 Minuten nochmals nachwalzen. Anschließend die andere Seite des Belages kleben.

In allen Fällen ist auf eine ausreichende Benetzung der Belagrückseite zu achten.

Verschweißen von PVC-Belägen erst am nächsten Tag vornehmen.

Verarbeitungsrichtlinien der Belaghersteller beachten, insbesondere in Bezug auf das Aklimatisieren der Beläge.

Frische Kleberreste sofort mit Wasser entfernen.

Spachtelzahnung und Verbrauch:	Zahnform A 2	300 g / m ²	Zahnform B 1
400 g / m ²			Zahnform B 2
600 g / m ²			Zahnform B 3
750 g / m ²			

Grob strukturierte Klebeflächen erfordern eine gröbere Spachtelzahnung und dadurch einen entsprechend höheren Materialverbrauch.

Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser.

Besondere Hinweise

Verarbeitungstemperatur: Optimal zwischen + 15⁰ C und + 20⁰ C

Sicherheitsratschläge

Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Bei

Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nicht in die

Kanalisation gelangen lassen. Nicht ausgehärtete Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altlacke

abgeben. Ausgehärtetes Material kann über den Restmüll entsorgt werden. Vor Kindern geschützt aufbewahren.

Wir verweisen besonders auf unser Sicherheitsdatenblatt!

In dieser technischen Information können nicht alle Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung angesprochen werden. Deshalb sollte in schwierigen Fällen Beratung eingeholt werden. Unsere Ausführungen entsprechen dem heutigen Stand der Technik und unseren Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann weder aus unseren Angaben, noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Der Anwender kann nicht davon entbunden werden, unsere Produkte in eigener Verantwortung auf Eignung für den entsprechenden Verwendungszweck unter Objektbedingungen zu prüfen.

Bei Neuauflage verliert diese Information ihre Gültigkeit.
Stand: Dezember 2005

widu-Farben - Menke GmbH
Sundernstr. 63 - 32130 Enger
Postfach 105 - 32121 Enger

Tel. 05224 - 9908-0
Fax 05224 - 990825