

Technische Information

Betonkontakt LEF extragrob

Werkstoffbezogene Daten

Werkstoffart: Quarzartige, oxidrot pigmentierte, lösemittelfreie, weichmacherfreie Spezialgrundierung für innen und außen

Verwendungszweck: Oxidrot pigmentierter, lösemittelfreier Haftvermittler für nachfolgende Putzarbeiten, besonders auf Ort- und Vollbeton, sowie Betonfertigteilen. Als Innenvoranstrich vor dem Auftrag von Trocken-, Gips-, Gipsdünn- und Gipskalkputzen. Zum Grundieren von mineralischen Untergründen mit niedriger Saugkraft und hoher Dichte.

Die geruchsarme, lösemittelfreie Einstellung ermöglicht den Einsatz besonders im Wohnbereich und Räumen, die der Herstellung und Lagerung von Lebensmittel dienen.

Eigenschaften: Wasserverdünnbar, oxidrot pigmentiert, umweltverträglich, lösemittelfrei, hervorragende Haftfestigkeit und Alkalibeständigkeit, griffige Oberfläche durch sandige Füllstoffe, leichte Verarbeitung, diffusionsfähig

Bindemittelbasis: Kunststoffdispersion nach DIN 55947

Dichte: Ca. 1,48 g/cm³

Verdünnungsmittel: Wasser

Glanzgrad: Matt

Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Anbruchgebände gut verschließen.

Verbrauch: Ca. 160 -200 ml/m² bei einem Anstrich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Trockenzeiten: Unter Normalbedingungen (20° C und 65 % Luftfeuchte)

oberflächentrocken: nach 60 Minuten - **überstreichbar:** nach 6 Stunden

Farbton: Weiß

Verpackung: Kunststoffgebände in: 20 kg

Kennzeichnung und Entsorgung

Kennzeichnung: GefStoffV: entfällt VbF: entfällt GGVS/GGVE: entfällt

Produkt-Code: M-GP 01 **WGK:** 1 (Selbsteinstufung)

Inhaltsstoffdeklaration: Produkt enthält Kunststoffdispersion, Titandioxid, Pigmente, Kalkspat, Silikate Konservierungsmittel, Additive und Wasser.

VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV: Produktkategorie h (Wb) mit Grenzwerten von 30 g/l (2010) VOC.

Max. VOC-Gehalt: 2 g/l.

Allergikerhinweis n. EUH 208: Dieses Produkt erhält Konservierungsmittel auf Basis von Methyl- und Benzisothiazolinon (MIT/BIT). Benzisothiazolinon kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Entsorgungshinweise: Nur restentleerte (pinselreine) Gebände zum Recycling geben.

Eingetrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben und Lacke oder als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der örtlichen Sondermüll-Sammelstelle als Abfälle von Farben auf Wasserbasis entsorgen.

EAK-Abfallschlüsselnummern:

080105 - ausgehärtete Farben und Lacke

080103 - Abfälle von Farben und Lacken auf Wasserbasis

170904 – Baustellenabfälle

Verarbeitungshinweise

Untergründe und Vorbehandlung: Für alle Beschichtungsarbeiten ist ein trockener, fester und tragfähiger Untergrund erforderlich. Dabei ist auf die bei der VOB, Teil C, DIN 18363 unter Abs. 3.1.1 genannten Punkte zu achten.

Schlecht haftende Anstriche restlos entfernen. Neuputz und Beton mindestens 14 Tage unbehandelt lassen. Stark saugende, sandende und kreadende Untergründe mit TIEFGRUND LH festigen.

widu Betonkontakt LF wird nach gutem Aufrühren unverdünnt verarbeitet. Je nach Saugfähigkeit ist ein Zusatz von max. 5 % Wasser möglich.

Auftragsverfahren

Auftragsverfahren: Zur besseren Verankerung mit dem Untergrund sollte nur gestrichen oder gerollt werden.

Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser.

Besondere Hinweise

Vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

In den Pausen Arbeitsgeräte mittels Haushaltsfolie umwickeln (keine Antrocknung).

Mindestverarbeitungstemperatur: + 5° C für Material und Untergrund

Sicherheitsratschläge

Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht ausgehärtete Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altlacke abgeben. Ausgehärtetes Material kann über den Restmüll entsorgt werden. Vor Kindern geschützt aufbewahren.

Wir verweisen besonders auf unser Sicherheitsdatenblatt!

In dieser technischen Information können nicht alle Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung angesprochen werden. Deshalb sollte in schwierigen Fällen Beratung eingeholt werden. Unsere Ausführungen entsprechen dem heutigen Stand der Technik und unseren Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann weder aus unseren Angaben, noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Der Anwender kann nicht davon entbunden werden, unsere Produkte in eigener Verantwortung auf Eignung für den entsprechenden Verwendungszweck unter Objektbedingungen zu prüfen.

Bei Neuauflage verliert diese Information ihre Gültigkeit.

Stand: August 2018

widu-Farben - Menke GmbH

Sundernstr. 63 - 32130 Enger

Postfach 105 - 32121 Enger

Tel. 05224 - 9908-0

Fax 05224 - 990825